

YC-917

塗佈機

SPREADING MACHINE



特性：

1. 採用機械塗佈，亦可獲致完全塗佈效果，省時、省力。
2. 備有兩組UV塗佈輪，可同時使用或單獨使用。
3. UV塗佈輪換裝容易，僅需將UV塗佈輪之固定套拆下，即可換裝，省時、省力。
4. UV塗佈輪回收迅速方便。
5. 送料速度可配合塗佈速度調整。
6. 本機適合於木器合板塑膠射出門、窗及其他四方形、長方形壁板等之塗佈。

FEATURES：

1. Adopted mechanic spreading which can be achieved the spreading effectness perfectly, time & labour saving.
2. There equipped two sets UV spreading roller and employed in dual or single by selected.
3. Easy for replacing the spreading roller which is just to disassembly the locking bushing and replaced, time & labour saving.
4. UV spreading material convenient & rapid for recollecting.
5. The feeding speed can be adjusted couple with the printing speed.
6. This machine is suitable for veneer board, plastic injectioned & extruded door, wall panel etc., after printing making cleanning use.

規格SPECIFICATIONS：

型式 Model	塗佈速度 Printing speed	有效塗佈 寬度 Eff. Printing width	有效高度 Eff. Printing height	塗佈輪尺寸 Printing roller size	動力 Power	電壓 Voltage	機械尺寸 Machine size	裝箱尺寸 Measurement	淨重/毛重 N.W./G.W.
YC-917	0-60m/min	300mm	3~40m/m	150*400mm	3HP	220V/380V/440V 客戶指定 on request	1600*1460*1200mm	1700*1560*1300mm	500kg/800kg
YC-917	0-60m/min	600mm		150*700mm	3HP		1600*1760*1200mm	1700*1860*1300mm	1000kg/1400kg
YC-917	0-40m/min	1000mm		150*1200mm	4HP		2020*2270*1200mm	2300*2370*1300mm	1500kg/2000kg
YC-917	0-40m/min	1300mm		150*1400mm	4HP		2020*2470*1200mm	2300*2570*1300mm	1800kg/2300kg
YC-917	0-40m/min	1600mm		150*1750mm	4HP		2020*2850*1200mm	2300*2950*1300mm	2100kg/2900kg

BACK